Luyando SYSTEM

ABSOLUTE TAPIZADA

FICHA TÉCNICA

ABSOLUTE. Tapizada

Descripción general

Descripción general

Silla operativa. Giratoria, con ruedas , elevación a gas, mecanismo sincronizado con varias versiones, brazos regulables 1D, 2D o 4D.

Asiento y respaldo tapizados con diversidad de tejidos y colores.

Respaldo regulable en altura con carcasa de polipropileno trasera.

FICHA TÉCNICA

ABSOLUTE. Tapizada

VERSION PLUS

ABSOLUTE PLUS

Respaldo tapizado en su parte frontal y con la parte posterior.

OPCIONAL:

ABSOLUTE PLUS cabezal regulable

Respaldo tapizado con cabezal regulable tapizado en mismo tejido del respaldo.

FICHA TÉCNICA

ABSOLUTE. Tapizada

VERSIÓN CABEZAL REGULABLE

ABSOLUTE TAPIZADA
Cabezal Regulable Tapizado

Cabezal fabricado en polipropileno dispone de espuma de poliuretano moldeada de ***30 kg/m3***

Tapizado en su parte frontal en el mismo tejido que asiento y respaldo.

El cabezal dipone de 2 grados de movimientos, se puede ajustar en altura y giro, con lo que indirectamente también se acerca y aleja del usuario.

Permite su desmontaje mediante la extracción de 2 tornillos roscados.

FICHA TÉCNICA

ABSOLUTE. Tapizada

Componentes

Asiento

Asiento interior fabricado en polipropileno.

*Espuma de poliuretano de **55 mm** de espesor y de **45 kg/m3** de densidad.*

Tapizado con tejido a elección entre la gama de nuestro muestrario de telas.

Dimensiones asiento:

*Anchura máxima: **510 mm***
*Profundidad sin regulación: **400 mm**.*

Respaldo

Respaldo formado por 2 componentes.

Respaldo interior en polipropileno diseñado para alojar la regulación lumbar regulable y con el frontal preparado para el proceso de tapizado de la tela.

*Respaldo exterior que remata el respaldo y deja acceso a la **regulación lumbar regulable.***

*Espuma de poliuretano de **40 mm** de espesor y **45 kg/m3** de densidad.*

Dimensiones respaldo:

*Anchura máxima: **660 mm***

*Altura sin regular: **600 mm***

ABSOLUTE. Tapizada

Ecodiseño

Materias Primas
No contiene ningún material peligroso. Un elevado % de los materiales utilizados son reciclados.

Fabricación
Sistema de gestión ambiental según ISO 14001. El proceso de pintado se realiza con pinturas en polvo que no contienen COV´s, ni metales pesados.
Nuestro departamento de i+d+I aplica conceptos de ecodiseño según ISO 14006.

Transporte
Fabricamos en España y para la distribución en todo el ámbito nacional, optimizando las rutas y recorridos, así como la capacidad de nuestros camiones.

Utilización
Nuestro producto cumple con la normativa europea correspondiente a los requisitos de diseño, ecodiseño, ergonomía y seguridad, para que su utilización sea lo más longeva posible.
El servicio post-venta ofrece recambios y retapizado de las sillas.

Fin de vida útil
Nuestro producto es reciclable en un elevado %. Los embalajes son reciclables al 100%. La inmensa mayoría de los componentes de nuestras sillas son desmontables, facilitando la segregación de los distintos materiales.

FICHA TÉCNICA

ABSOLUTE. Tapizada

Certificaciones

ISO 9001 Certificación del Sistema de gestión de Calidad.
Certificado por AENOR.

ISO 14001 Certificación Sistema gestión de Medio Ambiente.
Certificado por AENOR.

ISO 14006 Certificación Sistema gestión de Ecodiseño.
Certificado por AENOR.

Producto Ecodiseñado.
Ecodiseñado por el departamento de i+d+I de Luyando System,
Auditado por AENOR.

Producto Testado.
Silla testada en Catas, laboratorio externo según la normativa europea:
UNE-EN 1335-1
UNE-EN 1335-2
UNE-EN 1335-3

Luyando
SYSTEM